GUMIJAS AKRILA KRĀSA

Balta · 3,5 kg | Tehniskie dati un lietošana

LV

Ūdens bāzes akrila lateksa pārklājums telpu un āra virsmām. Piemērots kokam, saplāksnim, MDF, apmetumam, betonam, ķieģeļiem un atbilstoši sagatavotam metālam. Veido mazgājamu pārklājumu virsmām, kas pakļautas ikdienas nodilumam un laikapstākļiem.

PRODUKTA PARAMETRI

Krāsa / iepakojums	**Balta / 3,5 kg**
Saistviela	**Akrila latekss**
Sausnas saturs	**56%**
Orientējošais segums	**10 m²/kg**
Ieteicamais kārtu skaits	**2-3**
Žūšana pie 23 °C un 50% RH	**Aptuveni 2 stundas**
Uzklāšanas instrumenti	**Ota, veltnis vai smidzinātājs**
Atšķaidītājs	**Ūdens**

SAGATAVOŠANA UN UZKLĀŠANA

Virsmai jābūt tīrai un sausai. Noņem netīrumus, taukus, sāļus, atlupušu materiālu un koroziju. Metālu atbilstoši sagatavo; esošu pārklājumu nepieciešamības gadījumā noslīpē saķeres uzlabošanai. Pirms uzklāšanas rūpīgi samaisa. Ar otu, veltni vai pneimatisko smidzinātāju uzklāj 2-3 kārtas.

Pneimatiskai smidzināšanai atšķaida ar 5-10% ūdens līdz viskozitātei 20-22 sekundes DIN 4 pie 20 °C. Ieteicamā sprausla: 1,4-1,5 mm; spiediens: 3-4 bar.

UZGLABĀŠANA

Uzglabā cieši noslēgtā iepakojumā no +5 līdz +35 °C, pasargājot no karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglabāšanas termiņš: 2 gadi no izgatavošanas.

DROŠĪBA UN VIDE

EUH208 Satur biocīdu maisījumu: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju uz ādas.

Lieto ūdensizturīgus cimdus. Ja nokļūst acīs, nekavējoties skalo ar lielu ūdens daudzumu un meklē medicīnisko palīdzību. Ja norīts, vērsies pēc medicīniskās palīdzības un uzrādi iepakojumu vai marķējumu. Nepieļauj nokļūšanu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Atlikumus un iepakojumu utilizē atbilstoši vietējām prasībām.